

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Dana Kvarts




Dansk Kvarts Industri A/S

Næringslivets stiftelse for
Miljødeklarasjoner

Deklarationens ejer:
Dansk Kvarts Industri A/S

Produkt:
Dana Kvarts

Deklareret enhed:
1 tonne

Deklarationen er baseret på PCR:
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kerne-PCR
NPCR 018:2022 Part B for natural stone products,
aggregates and fillers

Programoperatør:
Næringslivets stiftelse for
Miljødeklarasjoner

Deklarationsnummer :
NEPD-6463-5726-DK

Publiseringsnummer :
NEPD-6463-5726-DK

Godkendt dato:
24.04.2024

Gyldig til:
24.04.2029

EPD software:
LCAno EPD generator ID: 310369

Generel information

Produkt

Dana Kvarts

Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner
Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway
Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-norge.no

Deklarationsnummer:

NEPD-6463-5726-DK

Deklarationen er baseret på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kerne-PCR
NPCR 018:2022 Part B for natural stone products, aggregates and fillers

Erklæring om ansvar:

Ejeren af deklARATIONEN er ansvarlig for den underliggende information og dokumentation. EPD Norge er ikke ansvarlig for producentinformationer, data om livscyklusvurdering og dokumentation

Deklareret enhed:

1 tonne Dana Kvarts

Deklareret enhed med option:

A1-A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

Funktionel enhed:

Generelt om verifikation af EPD fra værktøj:

Uafhængig verifikation af data, anden miljøinformation og EPD er foretaget efter ISO 14025:2010, kapitel 8.1.3 og 8.1.4. Individuel tredjepartsverificering af hver EPD er ikke nødvendig når værktøjet er i) integreret i virksomhedens miljøledelsessystem, ii) procedurer for brug af værktøjet er godkendt af EPD-Norge og iii) processen granskes årlig. Se bilag G i EPD-Norges retningslinjer for yderligere information om EPDværktøj.

Verifikation af EPD- værktøj:

Uafhængig tredjepartsverifikation af værktøj, baggrundsdata og test-EPD er foretaget i henhold til EPD-Norges procedurer og retningslinjer for verificering og godkendelse af EPD-værktøj.

Tredjeparts verifikator:

Martin Erlandsson, IVL Swedish Res. Inst

(kræver ikke signatur)

Deklarationens ejer:

Dansk Kvarts Industri A/S
Kontaktperson: Anders Roed
Telefon: +45 86 52 07 00
e-post: dkl@kvarts.dk

Producent:

Dansk Kvarts Industri A/S

Produktionssted:

Dansk Kvarts Industri A/S
Lervejdal 14D
8740 Addit, Brædstrup, Denmark

Kvalitet/Miljøsystem:

Org. no.:

DK17475800

Godkendt dato:

24.04.2024

Gyldig til:

24.04.2029

Årstal for studiet:

2022

Sammenlignelighed:

EPD'er for byggevarer er muligvis ikke sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 15804 og ses i en byggesammenhæng.


Udarbejdelse og verifikation af miljødeklARATIONEN

Deklarationen er udarbejdet og verificeret ved brug af EPDværktøj lca.tools ver EPD2022.03, udviklet af LCA.no AS. EPDværktøjet er integreret i virksomhedens miljøledelsessystem, og godkendt af EPD-Norge.

EPD er udarbejdet af: Inge Dahl

Virksomhedsspecifikke data og EPD er kontrolleret af: Anders Roed

Godkendt:



Håkon Hauan
Daglig leder av EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Vasket og ovntørret kvartssand som benyttes til en række formål, herunder industri, byggeri, sport og vandrensning.

<https://www.kvarts.dk>

Produktspecifikation:

Materials	kg	%
Quartz sand	1000,00	100,00
Total	1000,00	

Tekniske data:

Markedsområde:

Danmark.

Levetid, produkt:

Levetid, anlæg:

LCA: Beregningsregler

Deklareret enhed:

1 tonne Dana Kvarts

Cut-off kriterier:

Alle vigtige råmaterialer og alle vigtige energiforbrug er inkluderet. Produktionsprocesser for råmaterialer og energistrømme som indgår med meget små mængder (mindre end 1%) kan udelades iht. EN 15804. Disse cutoff kriterier gælder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er foretaget iht. bestemmelser i EN 15804. Indgående energi og vand, samt produktion af affald i egen produktion er allokeret lige mellem alle produkterne gennem masseallokering. Miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for primærproduktion af recirkulerede materialer er allokeret til det oprindelige produktsystem.

Datakvalitet:


Specifikke data for produktsammensætningen er fremskaffet af producenten. De repræsenterer productionen af det deklarerede produkt og blev indsamlet til udarbejdelsen af denne EPDen i det angivne studieår Baggrundsdata er baseret på EPDer iht. til EN 15804, og forskellige LCA databaser Datakvaliteten for råmaterialerne i A1 er præsenteret i tabellen under.

Materials	Source	Data quality	Year
Quartz sand	LCA.no	Database	2021

Systemgrænser (X=inkluderet, MND=modul ikke deklareret, MNR=modul ikke relevant)

Product stage				Construction installation stage	Use stage								End of life stage				Beyond the system boundaries
Udvinding af råstoffer	Transport til fremstilling	Materialefremstilling	Transport til byggeplads	Installation	Brug	Vedligehold	Reparation	Udskiftning	Renovering	Energi	Vandbrug	Nedrivning	Transport til affaldsbehandling	Affaldsbehandling	Deponering	Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X	

Systemgrænser:



Tillægsinformation

LCA: Scenarier og anden teknisk information

Følgende information beskriver scenariene for modulerne i EPDen.

A4: 95% af produkterne leveres inden for en radius af 80 km.

Transport til byggeplads (A4)	Capacity utilisation (incl. return) %	Distance (km)	Fuel/Energy Consumption	Unit	Value (Liter/tonn)
Truck, over 32 tonnes, EURO 6 (km)	53,3 %	80	0,023	l/tkm	1,84
Nedrivning (C1)	Unit	Verdi			
Demolition of building per kg of aggregate product (kg)	kg/DU	1000,00			
Transport affaldsbehandling (C2)	Capacity utilisation (incl. return) %	Distance (km)	Fuel/Energy Consumption	Unit	Value (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	36,7 %	40	0,043	l/tkm	1,72
Affaldsbehandling (C3)	Unit	Verdi			
Waste treatment of aggregate product after demolition (kg)	kg	967,60			
Deponering (C4)	Unit	Verdi			
Inert waste to landfill (kg)	kg	32,40			
Genbrugs-, genanvendelses- el. genvindingspotentiale (D)	Unit	Verdi			
Substitution of primary aggregates, gravel round (kg)	kg	967,60			

LCA: Resultater

Miljøpåvirkning (Environmental impact)									
Indicator		Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO ₂ -eq	1,61E+01	6,97E+00	4,00E+00	6,54E+00	6,97E-01	2,66E-01	-2,26E+00
	GWP-fossil	kg CO ₂ -eq	1,61E+01	6,97E+00	4,00E+00	6,53E+00	6,87E-01	2,66E-01	-2,22E+00
	GWP-biogenic	kg CO ₂ -eq	3,69E-02	2,98E-03	7,50E-04	2,70E-03	5,94E-03	3,10E-04	-4,42E-02
	GWP-luluc	kg CO ₂ -eq	4,00E-03	2,12E-03	3,15E-04	2,33E-03	9,51E-04	6,53E-05	-1,50E-03
	ODP	kg CFC11 -eq	2,38E-06	1,68E-06	8,64E-07	1,48E-06	1,35E-07	1,01E-07	-4,03E-07
	AP	mol H ⁺ -eq	6,75E-02	2,24E-02	4,19E-02	1,88E-02	5,56E-03	2,36E-03	-1,99E-02
	EP-FreshWater	kg P -eq	2,29E-04	5,54E-05	1,46E-05	5,22E-05	4,34E-05	3,01E-06	-5,89E-05
	EP-Marine	kg N -eq	2,59E-02	4,91E-03	1,85E-02	3,72E-03	1,63E-03	8,78E-04	-6,92E-03
	EP-Terrestrial	mol N -eq	2,90E-01	5,48E-02	2,00E-01	4,16E-02	1,88E-02	9,69E-03	-8,13E-02
	POCP	kg NMVOC -eq	7,98E-02	2,15E-02	5,57E-02	1,59E-02	5,03E-03	2,77E-03	-2,15E-02
	ADP-minerals&metals ¹	kg Sb-eq	3,29E-05	1,24E-04	6,14E-06	1,80E-04	8,72E-06	2,39E-06	-1,97E-04
	ADP-fossil ¹	MJ	2,39E+02	1,13E+02	5,51E+01	9,88E+01	2,13E+01	7,31E+00	-3,75E+01
	WDP ¹	m ³	5,27E+02	8,68E+01	1,17E+01	9,56E+01	2,35E+03	4,51E+01	-1,76E+03

GWP-total = Global Warming Potential total; GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption

"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

1. The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator

Remarks to environmental impacts

Additional environmental impact indicators

Indicator	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 PM	Disease incidence	1,41E-06	6,40E-07	5,07E-06	4,00E-07	8,90E-08	5,04E-08	-4,25E-07
 IRP ²	kgBq U235 -eq	5,04E-01	4,95E-01	2,40E-01	4,32E-01	3,58E-01	3,34E-02	-3,44E-01
 ETP-fw ¹	CTUe	9,99E+01	8,28E+01	3,01E+01	7,32E+01	1,51E+01	3,99E+00	-3,86E+01
 HTP-c ¹	CTUh	3,23E-09	0,00E+00	1,00E-09	0,00E+00	9,68E-10	1,62E-10	-1,94E-09
 HTP-nc ¹	CTUh	7,87E-08	8,00E-08	2,80E-08	8,00E-08	1,35E-08	2,88E-09	-4,74E-08
 SQP ¹	dimensionless	6,37E+01	1,30E+02	6,69E+00	6,91E+01	1,21E+01	2,82E+01	8,51E+01

PM = Particulate Matter emissions; IRP = Ionizing radiation – human health; ETP-fw = Eco toxicity – freshwater; HTP-c = Human toxicity – cancer effects; HTP-nc = Human toxicity – non cancer effects; SQP = Potential Soil Quality Index (dimensionless)

"Læseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

*INA Indicator Not Assessed

1. The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator

2. This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not measured by this indicator.

Resourceforbrug (Resource use)									
Indicator	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D	
 PERE	MJ	2,78E+01	1,42E+00	3,00E-01	1,41E+00	1,10E+01	2,62E-01	-8,78E+00	
 PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
 PERT	MJ	2,78E+01	1,42E+00	3,00E-01	1,41E+00	1,10E+01	2,62E-01	-8,78E+00	
 PENRE	MJ	2,39E+02	1,13E+02	5,51E+01	9,88E+01	2,13E+01	7,31E+00	-3,96E+01	
 PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
 PENRT	MJ	2,39E+02	1,13E+02	5,51E+01	9,88E+01	2,13E+01	7,31E+00	-3,96E+01	
 SM	kg	8,31E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
 RSF	MJ	1,05E+00	4,98E-02	0,00E+00	5,06E-02	0,00E+00	5,44E-03	-1,79E-01	
 NRSF	MJ	1,67E-01	1,67E-01	0,00E+00	1,81E-01	0,00E+00	1,17E-02	-1,84E-01	
 FW	m ³	1,07E-01	1,29E-02	2,83E-03	1,06E-02	3,66E-02	9,00E-03	-1,38E+00	

PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non renewable primary energy resources; SM = Use of secondary materials; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Net use of fresh water

"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

Affaldskategorier (End of life - Waste)

Indicator	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 HWD	kg	2,47E-02	6,19E-03	1,62E-03	5,10E-03	2,13E-03	0,00E+00	-9,03E-03
 NHWD	kg	4,60E-01	9,84E+00	6,52E-02	4,80E+00	6,73E-02	3,24E+01	-2,74E-01
 RWD	kg	6,55E-04	7,73E-04	3,82E-04	6,73E-04	2,26E-04	0,00E+00	-2,97E-04

HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non-hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed

"Læseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3}$ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

Output flows(End of life - Output flow)

Indicator	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,68E+02	0,00E+00	0,00E+00
 MER	kg	8,10E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 EEE	MJ	4,82E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 EET	MJ	7,29E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CRU = Components for re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported energy electrical; EET = Exported energy thermal

"Læseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3}$ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

Biogenic Carbon Content

Indicator	Unit	At the factory gate
Biogenic carbon content in product	kg C	0,00E+00
Biogenic carbon content in accompanying packaging	kg C	0,00E+00

Note: 1 kg biogenic carbon is equivalent to 44/12 kg CO₂

Supplerende information

Drivhusgasemission fra elektricitetsforbruget i produktionsfasen

National produktionsmix som inkluderer import, produktion af overføringslinjer og tab i net lav spænding), er brugt som elektricitetsmix. Baggrundsdata er præsenteret i tabellen nedenfor. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Data source	Amount	Unit
Electricity, Denmark (kWh)	ecoinvent 3.6	338,20	g CO ₂ -eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste.

Indeklima

Additional Environmental Information

Additional environmental impact indicators required in NPCR Part A for construction products								
Indicator	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO ₂ -eq	1,69E+01	6,97E+00	4,00E+00	6,54E+00	6,88E-01	2,66E-01	-2,37E+00

GWP-IOBC: Globalt opvarmningspotentiale beregnet efter princippet om øjeblikkelig oxidation. GWP-IOBC skaber klarhed over det biogene kulstofbidrag til klimapåvirkningen. GWP-IOBC omtales også som GWP-GHG i forbindelse med den svenske lov om offentlige indkøb.

Bibliografi

DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer.
 DS/EN ISO 14044:2006/A1:2018 Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning
 DS/EN 15804:2012+A2:2019 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works, Core rules for environmental product declarations of construction products.
 ecoinvent v3, Alloc Rec, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
 Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no Report number: 07.21
 Vold, M., and Iversen, O. M. K., (2022) EPD generator for for NPCR 018 Part B for natural stone products, aggregates and fillers
 Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 09.22.
 NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0, 24.03.2021 EPD Norway.
 NPCR 018 Part B for natural stone products, aggregates and fillers, Ver. 1.1, 20.01.2022, EPD Norway.

 epd-norge Global program operator	Programoperatør og udgiver Næringslivets stiftelse for Miljødeklarationer Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway	Telefon: +47 977 22 020 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
 Dansk Kvarts Industri A/S	Deklarationens ejer: Dansk Kvarts Industri A/S Lervejdal 14D, 8740 Addit, Brædstrup	Telefon: +45 86 52 07 00 e-post: dki@kvarts.dk web: https://www.kvarts.dk/
	Forfatter af livcyklussrapporten LCA.no AS Dokka 6B, 1671	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	Udvikler af EPD-generator LCA.no AS Dokka 6B, 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal